

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 13.06.2008

revidert den: 13.06.2008

1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

- Informasjoner om produktet
- Handelsnavn: **Crystic 621 CC 65**
- Bruk av stoffet/ tilberedning: klebestoff
- Produsent/leverandør: SCOTT BADER
65 rue SULLY
80044 AMIENS CEDEX 1
Tél : 03-22-66-27-66
Fax : 03-22-66-27-73
qualite@scottbader.fr
- Avdeling for nærmere informasjoner: Service qualité
- Informasjoner i nødstilfeller: Numero ORFILA (INRS): +33 (0)1-45-42-59-59

2 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering


- Kjemisk karakterisering

- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 100-42-5	styren	Xn, Xi; R 10-20-36/38	25-50%
EINECS: 202-851-5			

3 Viktigste faremomenter

- Farebetegnelse:



Xn Helseskadelig

- Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:

Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.

R 10 Brannfarlig

R 20 Farlig ved innånding

R 36/38 Irriterer øynene og huden

- Klassifiseringssystem:

Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner.

4 Førstehjelpstiltak

- Generelle informasjoner: Fjern øyeblikkelig alle tilskitnede eller overproytede klaer. Vis sikkerhetsopplysningene på denne fortegnelsen til legen ved konsultasjon
- Etter innånding: Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling. Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
- Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Sørg straks for legebehandling.
- Etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
- Etter svelging: Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.

5 Tiltak ved brannslukning

- Egnede slukningsmidler: Skum
Slukningspulver
Kulldioksyd
Sand
- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle
- Spesielt verneutstyr: Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

- Forebyggende tiltak for personer: Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- Miljøvernstiltak: Unnga at produktet kommer ned i kloaken. Unnga at det trenger ned i undergrunnen.
- Tiltak for rengjøring/oppsamling: Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykddato: 13.06.2008

revidert den: 13.06.2008

Handelsnavn: Crystic 621 CC 65

(fortsatt fra side 1)

7 Håndtering og oppbevaring

- **Håndtering:**
- **Informasjoner om sikker håndtering:** Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**
 - Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
 - Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Lagres på et kjølig sted.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**
 - Hold beholderne tett tillukket.
 - Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- **Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**100-42-5 styren**

AG 105 mg/m³, 25 ppm
M

- **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- **Personlig verneutstyr:**
- **Generelle verne- og hygienetiltak:**
 - Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer.
 - Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.
 - Vask hendene før arbeidspausen og ved arbeidets slutt.
 - Unngå berøring med øyne og hud.
- **Åndedrettsvern:**
 -  Ved korttidig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.
 - Filter A/P2
- **Håndvern:**
 -  Beskyttelseshansker
 - Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet / stoffet /blandingen.
- **hanskemateriale**
 - Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenntegn og er forskjellig fra produsent til produsent.
- **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**
 - Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- **Øyevern:**
 -  Tettsittende vernebrille
- **Kroppsværn:**
 - Bruk beskyttelsesdrakt.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper**· alminnelige opplysninger**

Form: Flytende
Farge: i.h.t. produktbetegnelse

· **Tilstandsending**
Kokepunkt/kokeområde: 145°C

· **Flammepunkt:** 31°C

· **Antennelsestemperatur:** 480°C

· **Ekspløsjonsfare:** Produktet er ikke ekspløsjonsfarlig. Dannelse av ekspløsjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig.

· **Damptrykk ved 20°C:** 6 hPa
· **Tetthet:** Ikke bestemt.

· **Løslighet i / blandbarhet med vann:** Ikke, hhv. lite blandbar.
Organiske løsningsmidler: 31,0 %

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 13.06.2008

revidert den: 13.06.2008

Handelsnavn: Crystic 621 CC 65

(fortsatt fra side 2)

· **Andel faste stoffer:** 32,5 %**10 Stabilitet og reaktivitet**· **Farlige spaltningsprodukter:** Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.**11 Opplysninger om helsefare**· **Akutt toksisitet:**· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:****100-42-5 styren**

Oral LD50 5000 mg/kg (rat)

Inhalativ LC50/4 h 24 mg/l (rat)

· **Primær irritasjonsvirkning:**· **på huden:** Irriterer huden og slimhinnene.· **på øyet:** Irriterende virkning.· **Ytterligere toksikologiske henvisninger:**

På bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave oppviser produktet følgende farer:
 Helseskadelig
 Irriterende

12 Miljøopplysninger

· **Generelle informasjoner:** Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
 Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.
 Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

13 Fjerning av kjemikalieavfall

· **Ikke rengjort emballasje:**
 · **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

14 Opplysninger om transport· **Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):**

· **ADR/RID-GGVS/E-klasse:** 3 Brannfarlige væsker
 · **Kemler-tall:** 30
 · **UN-nummer:** 1866
 · **Emballasjegruppe:** III
 · **Betegnelse på godset:** 1866 RÉSINE EN SOLUTION (pas visqueux)

· **Skipstransport på hav IMDG:**

· **IMDG-klasse:** 3
 · **UN-nummer:** 1866
 · **Label** 3
 · **Emballasjegruppe:** III
 · **EMS-nummer:** F-E,S-E
 · **Marine pollutant:** Nei
 · **Korrekt teknisk navn:** RESIN SOLUTION

· **Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**· **ICAO/IATA-klasse:** 3

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 13.06.2008

revidert den: 13.06.2008

Handelsnavn: Crystic 621 CC 65

(fortsatt fra side 3)

- **UN/ID-nummer:** 1866
- **Label** 3
- **Emballasjegruppe:** III
- **Korrekt teknisk navn:** RESIN SOLUTION

15 Opplysninger om lover og forskrifter

- **Merking i.h.t. E0S-direktiver:** Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.

- **Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:**



Xn Helseskadelig

- **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

styren

- **R-setninger:**

10 Brannfarlig
 20 Farlig ved innånding
 36/38 Irriterer øynene og huden

- **S-setninger:**

9 Oppbevams på et godt ventilert sted
 26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege
 36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker
 60 Dette kjemikaliyet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall

- **Nasjonale forskrifter:**

- **Teknisk anvisning luft:**

Klasse	Andel i %
NK	31,0

- **Vannfareklasse:**

WGK 2 (Selvklassifisering): farlig for vann.

16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante R-satser**

10 Brannfarlig
 20 Farlig ved innånding
 36/38 Irriterer øynene og huden

- **Avdeling som utsteder datablad:**

Service commercial

- **Kontaktperson:**

Responsable qualité/environnement

N